



Technische Daten LED Panel Pro  
UGR<19 V2.0 incl. Treiber DALI 30W  
4110lm 4000K 300x1200

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157909686                                                                  |
| Marke                                   | Noxion                                                                         |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 V2.0 Xitanium DALI 30W 4110lm 4000K 300x1200 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                          |
| Product Serie                           | Delta Pro                                                                      |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36             |
| Watt                         | 30               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4110             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125              |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz     | IK02 - 0.20 Joule        |
| Inkl. Treiber   | Ja                       |
| Leistungsfaktor | >0.90                    |
| Produkttyp      | LED Panel                |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | PS (Polystyrol)              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)            | 295      |
| Breite (mm)           | 1195     |
| Höhe (mm)             | 32       |

## Sensorinformationen

## Warum BudgetLight?

Sensortyp

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**