



Caractéristiques Philips LED Pendant RC531B TrueLine 15.2W 3000K 1500lm Aluminum | Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	237450
EAN	8718699964085
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000
Product Serie	Panel Led

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	15.2
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Dali
Code Couleur	930 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	1500

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	98.7
Indice de Protection	IP20 – Quasi-résistant à la poussière
Protection Impacts	IK02
Connexion du Luminaire	PI [Push-in connector 5-pole]
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Température de Fonctionnement	+10 to +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Aluminium
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Aluminium

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x7.5cm
Longueur (mm)	1197
Largeur (mm)	75
Hauteur (mm)	90

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**